



FACHADA

MURO INVERTIDO

FAÇADE

MUR INVERSÉ

DOMO FACHADA MURO INVERTIDO

- > Sistema específico de solución de cerramientos verticales con fachadas ligeras. Considerando cerramientos verticales aquellos cuya posición oscila entre 0° y 15° respecto de la vertical.
- > El Muro Invertido es un sistema de montaje tipo "Stick" de perfil visto al exterior. Acristalado mediante un sistema de tapetas verticales y horizontales de 50mm, y juntas en EPDM.
- > Capacidad de acristalamiento desde 4.0 mm hasta 56.0 mm, alcanzando las mayores prestaciones en aislamiento térmico y acústico.
- > La estructura formada por montantes y travesaños extruidos en aleación 6063 con tratamiento T5, contemplan todos los elementos necesarios para una rápida fijación travesaño-montante, y anclaje al forjado, así como juntas de EPDM para mantener la estanqueidad del sistema.

DOMO FAÇADE MUR INVERSÉ

- > Système spécifique de solutions pour structure portante à base de profilés verticaux (montants) pour façades légères. On considère une structure verticale celle dont la position varie entre 0° et 15° sur la verticale.
- > Le mur inversé est un système de montage en "click" de profilé visible a l'extérieur. Vitrage à base de barres transversales et horizontales de 50 mm et joints en EPDM.
- > Capacité de vitrage de 4.0 à 56.0 mm avec les meilleures avantages en isolation thermique et acoustique.
- > La structure en montants et traverses injectés en alliage 6063 avec traitement T5 rassemblent tous les éléments nécessaires pour un rapide système de fixation traverses-montants et fixation au forgé et aussi les joints en EPDM pour conserver l'étanchéité du système.

> El sistema de Muro Invertido cuenta con una variedad de montantes y travesaños de sección vista de 50 mm y 56 mm y distintas resistencias que garantizan cumplir con la demanda de inercia resultante del cálculo según la normativa vigente en el CTE.

> Ce système dispose d'une grande variété de montants et traverses visibles de 50 et 56 mm et différentes résistances garantissant répondre à la demande résultant du calcul selon la réglementation en vigueur au CTE.

