



FACHADA

SEMIESTRUCTURAL RPT

FAÇADE

SEMISTRUCTUREL RPT

DOMO FACHADA SEMIESTRUCTURAL RPT

- › Sistema específico de solución de cerramientos verticales con fachadas ligeras. Considerando cerramientos verticales aquellos cuya posición oscila entre 0° y 15° respecto de la vertical.
- › El sistema Semiestructral RPT es un sistema de montaje tipo "Stick" de perfil visto al exterior. Acristalado mediante un perfil de hoja con una sección vista al exterior de 13 mm y RPT mediante poliamida de 20.0 mm , que permite su instalación como fijo o proyectante deslizante.
- › Capacidad de acristalamiento de hasta 22.0 mm con vidrio sin decalar y hasta 40 mm con vidrios decalados, alcanzando las mayores prestaciones en aislamiento térmico y acústico.
- › La estructura formada por montantes y travesaños extruidos en aleación 6063 con tratamiento T5, contemplan todos los elementos necesarios para una rápida fijación travesaño-montante, y anclaje al forjado, así como juntas de EPDM para mantener la estanqueidad del sistema.

DOMO FAÇADE SEMISTRUCTUREL RPT

- › Système spécifique de solutions pour structure portante à base de profilés verticaux (montants) pour façades légères. On considère une structure verticale celle dont la position varie entre 0° et 15° sur la verticale.
- › Le système semistructurel RPT est un système de montage en "click" de profilé visible a l'extérieur. Vitrage à base de profil d'ouvrant visible à l'extérieur de 13 mm et RPT en polyamide de 20 mm. qui permet son montage fixe ou coulissant.
- › Capacité de vitrage jusqu'à 22.0 mm pour vitre sans décaler et jusqu'à 40 mm avec vitres décalés, et avec les meilleures avantages en isolation thermique et acoustique.
- › La structure en montants et traverses injectés en alliage 6063 avec traitement T5 rassemblent tous les éléments nécessaires pour un rapide système de fixation traverses-montants et fixation au forgé et aussi les joints en EPDM pour conserver l'étanchéité du système.



INDALSU
SISTEMAS EN ALUMINIO
SYSTEMES D'ALUMINIUM

domo
SISTEMAS EN ALUMINIO
SYSTEMES D'ALUMINIUM

> El sistema de Semiestructural RPT cuenta con una variedad de montantes y travesaños de sección vista de 50 mm y 56 mm y distintas resistencias que garantizan cumplir con la demanda de inercia resultante del cálculo según la normativa vigente en el CTE.

> Ce système semi-structurel RPT dispose d'une grande variété de montants et traverses visibles de 50 et 56 mm et différentes résistances garantissant répondre à la demande résultant du calcul selon la réglementation en vigueur au CTE.

